

Boiler Cleaner DE



I sali di calcio e magnesio contenuti nell'acqua, precipitando sottoforma di microcristalli, si depositano su superfici metalliche di tubazioni e serpentini di impianti e scambiatori di calore con conseguente diminuzione della portata e della resa termica. Per rimuovere le incrostazioni bisogna far circolare all'interno delle tubazioni, con le pompe disincrostanti GEL, i prodotti chimici della linea Boiler Cleaner, che rispondono alle diverse esigenze dei materiali impiegati.

Boiler Cleaner DE è un disincrostante liquido concentrato per impianti e scambiatori in **rame** e **acciaio**. A base acida, il prodotto contiene agenti bagnanti, antischiuma e particolari inibitori di corrosione che impediscono l'aggressione delle parti metalliche degli impianti.

Boiler Cleaner DE contiene indicatore di viraggio.

Dati tecnici

CODICE	TANICA	CONFEZ.	PESO SPECIFICO	pH	DOSAGGIO	INDICATORE VIRAGGIO	
						Prodotto attivo	Prodotto esausto
113.010.20	25 Kg	1 pz	1,15 Kg/dm ³	<1	10-30%	rosso	giallo-arancio
113.010.30	10 Kg	1 pz	1,15 Kg/dm ³	<1	10-30%	rosso	giallo-arancio
113.010.50	5 Kg	6 pz	1,15 Kg/dm ³	<1	10-30%	rosso	giallo-arancio